

CCS-600



Spesifikasi Teknis

CCS-600S

Control & Power Supply Unit



Kapasitas Unit Delegates/Chairman	50 unit tiap CPSU (dapat dikembangkan hingga 150unit dengan 3CPSU).
Mode Pengoperasian	5-pilihan (Open Mode With Auto Switch-Off, Open Mode, Override, Chairman Only, Test Mode)
Jumlah Mic yang dapat dihidupkan bersamaan	4-pilihan (1/2/3/4 microphones)
External Interface	Telephone Coupler, Line IN/OUT, Recorder IN/OUT, External Microphone Input
Monitor	Built-in Loudspeaker & Headphone plug
Catu Daya	100-240VAC, Auto-Voltage
Ukuran	83 x 358 x 140mm
Berat	1,76 Kilogram
Warna	Charcoal (Hitam Arang)

CCS-600D

Delegate's Unit



Microphone	flexible stem 40 Cm, dengan Light ring indicator.
Loudspeaker	Built-in Cardioid Loudspeaker
Indikator	Ring Indikator berupa cincin LED warna merah yang menyala saat microphone aktif.
Tombol	Microphone on/off Button, Rotary Volume Control untuk pengaturan tingkat kekerasan Headphone.
Kabel	Built-in 2meter cable lengkap dengan 7pole circular Male Connector, dapat diperpanjang dengan extension kabel (Optional) apabila diperlukan.
Konfigurasi Pemasangan	Daisy-Chain (Loop-Through)
Ukuran	130 x 180 x 60mm (tidak termasuk Microphone)
Berat	0,85 Kilogram
Warna	Charcoal (Hitam Arang)

CCS-600C

Chairman's Unit



Chairman Unit memiliki Semua Spesifikasi Delegate Unit, ditambah dengan : Tombol Priority Button